

MasterLine 10



- ✓ montážní hloubka: 97 mm
- ✓ hloubka složení rám-křídlo: 107 mm
- ✓ zasklívací pakety o šířce do 88 mm (78 mm pevné křídlo fix)
- ✓ teplý systém s termickou vložkou
- ✓ maximální hmotnost křídla: 200 kg

0,72

U_w pro U_g = 0,5
(rámeček Ultimate)*

3

Těsnění

3

Komory

Okenní a dveřní systém MasterLine 10 se vyznačuje velmi vysokou trvanlivostí a odolností vůči mechanickým a povětrnostním vlivům a díky přítomnosti tepelné vložky se doporučuje pro použití v energeticky úsporných a pasivních budovách. Těsnost systému MasterLine 10 je zaručena použitím středového těsnění, které zlepšuje přilnavost křídla k rámu.

Byl navržen s ohledem na moderní design, včetně trendů, které teprve přijdou. Jeho štíhlé profily v kombinaci s velkými zaskleními působí elegantně a propouštějí do interiéru velké množství přirozeného světla. Jednoduché geometrické tvary jsou na druhou stranu univerzální, snadno je sladíte s jakýmkoli architektonickým stylem.

*Výše uvedená hodnota U_w je uvedena pro referenční okno 1230 x 1480 mm v nejlepší tepelné variantě.

REYNAERS

HLINÍKOVÁ OKNA