

MB-Slide



✓ Einbautiefe 50/97 mm

✓ Verglasungspakete 24 mm stark

✓ Flügeltiefe 37 mm

✓ maximales Flügelgewicht 160 kg

✓ System mit thermischer Trennung

✓ für Schema C mit Verglasungspaket 4/16/4/16/4 lassen sich bessere thermische Werte erzielen, wenn andere Schemen oder andere Maße verwendet werden

✓ Wir lackieren in der kompletten RAL K7-Palette und auf Anfrage unter einem bestimmten Pulvercode

1,9

U_w für U_g=1,1 (Aluminium-Distanzrahmen)

2-3

Laufbahnen

3

Kammern

System für eine Grundwärmedämmung. Für die Herstellung von Schiebetüren und -fenstern, die in Mauerwerk, Aluminiumfassaden oder Fensterrahmen aus MB-59-Systemkomponenten eingebaut werden können.

U_w = 1,9 W/(m²K)* bei Verwendung von 4/16 Ar/4th-Paket – U_g = 1,1 W/(m²K), mit Argon gefüllt, mit Aluminiumrahmen

*Faktor berechnet für Türen mit den Abmessungen 2200 x 2200 mm.

ALUMINIUM

SCHIEBESYSTEM

HST

MB-SLIDE

MB SLIDE