

greenEvolution Free



- ✓ profondeur de montage 76 mm
- ✓ les paquets vitrage jusqu'à 48 mm de largeur
- ✓ large choix de plaxages
- ✓ système également disponible avec des profilés de classe A dans le vantail
- ✓ système disponible en variantes avec deux (AD) et trois joints (MD)

0,84

Uw pour Ug = 0,5
(intercalaire Ultimate)*

2

Joints

5

Chambres

*La valeur Uw est indiquée pour une fenêtre de référence de 1230 x 1480 mm

**greenEvolution Free possède le vantail 5 chambres et le dormant 6 chambres

greenEvolution Free appartient à la famille des systèmes Salamander, connus et appréciés dans le monde entier. Le choix des fenêtres en PVC greenEvolution Free garantit un confort thermique total et des espaces baignés de lumière naturelle grâce à une hauteur de battement exceptionnellement basse, comparable à un vitrage fixe. Il offre proportionnellement plus de lumière que les systèmes concurrents d'une profondeur de montage similaire, et la possibilité d'utiliser une poignée centrée permet d'exploiter pleinement la construction à battement central.

Les fenêtres en PVC greenEvolution Free s'inspirent des menuiseries classiques, ce qui en fait, particulièrement en combinaison avec des plaxages imitation bois, une solution très recherchée pour tous les projets de rénovation où elles remplacent les fenêtres en bois traditionnelles.

Pourquoi recommander les fenêtres en PVC greenEvolution Free :

- elles constituent une alternative économique aux menuiseries en bois, s'intégrant esthétiquement dans des

- intérieurs basés sur des matériaux naturels ;
- elles procurent plus de lumière, agrandissant visuellement les intérieurs et donnant une impression d'espace même aux petites superficies ;
- elles offrent de très hautes performances d'isolation, ce qui se traduit par une réduction réelle des coûts de chauffage intérieur.

Choisissez les fenêtres en PVC greenEvolution Free si votre client :

- prévoit la rénovation d'un espace historique où des fenêtres en bois étaient utilisées et souhaite conserver le caractère classique du bâtiment ;
- s'attend aux paramètres de performance les plus élevés à un prix abordable, tant en termes d'isolation thermique et acoustique que d'étanchéité ;
- souhaite profiter de subventions pour le remplacement des menuiseries – les paramètres de greenEvolution Free qualifient les fenêtres pour un financement dans le cadre de la plupart des programmes gouvernementaux de rénovation énergétique en Europe.

En savoir plus sur les fenêtres en PVC greenEvolution Free :

- coefficient de transmission thermique des profilés : U_f à partir de 1,4 W/m²K
- isolation acoustique : R_w jusqu'à 47 dB
- classe de profilé dans le vantail : A
- classe de profilé dans le dormant : B
- résistance au vent : jusqu'à la classe C5/B5
- étanchéité à l'eau : jusqu'à la classe 9A
- perméabilité à l'air : jusqu'à la classe 4
- soudures V-Perfect avec une durabilité accrue et une meilleure esthétique
- hauteur de repliement vantail/dormant : 100 mm