

# MB-104 PASSIVE

Forme du profil: MB-104 PASSIF



- ✓ profondeur du cadre 95 mm
- ✓ profondeur de l'ouvrant 104 mm
- ✓ épaisseur de vitrage jusqu'à 71 mm (cadre) / à 81 mm (ouvrant)
- ✓ Le paquet de vitrage standard 4e/16Ar/4/16Ar/4e [Ug=0,6].
- ✓ dimensions maximales de l'ouvrant - H à 2900 mm, L à 1700 mm
- ✓ Vernis dans la palette complète RAL K7 et sur demande avec un code de poudre donné

**0,73**

Uw pour Ug = 0,5  
(intercalaire Ultimate)\*

**2**

Joint

**3**

Chambres

Le système MB-104 Passive répond à toutes les exigences relatives aux menuiseries utilisées dans la construction passive, ce qui est confirmé par les certificats du PHI Darmstadt Passive House Institute. Le système est utilisé pour fabriquer des éléments de construction extérieurs.

\*La valeur Uw ci-dessus est donnée pour une fenêtre de référence de dimensions 1230 mm x 1480 mm dans la meilleure option thermique.

ALUMINIUM

FENÊTRES

MB-104

MB 104

CONSTRUCTION PASSIVE