

MB-45



- ✓ profondeur de la construction 45 mm
- ✓ profondeur de l'ouvrant (porte / fenêtre) 45 mm / 54 mm
- ✓ épaisseur de vitrage jusqu'à 25 mm (fix)/ à 34 mm (ouvrant)
- ✓ paquet de vitrage standard 4/16Ar/4th [Ug=1.1].
- ✓ dimensions maximales des fenêtres OB - H à 2400 mm (1850 mm), L à 1250 mm (1600 mm)
- ✓ poids maximal de l'ouvrant (porte/fenêtre) 120/130 kg
- ✓ Vernis dans la palette complète RAL K7 et sur demande avec un code de poudre donné

2,15

Uw pour Ug = 0,8
(intercalaire Ultimate)*

2

Joints

1

Chambre

Le système MB-45 est destiné uniquement à la production d'éléments internes – fenêtres, caisses, vestibules, vitrines, portes, cloisons. MB-45 peut être utilisé pour construire des menuiseries extérieures, mais uniquement dans le cas d'éléments qui ne nécessitent pas de paramètres d'isolation thermique. Seulement pour la Pologne avec le marquage B – pas pour l'Europe!

*La valeur Uw ci-dessus est donnée pour une fenêtre de référence de dimensions 1230 mm x 1480 mm dans la meilleure option thermique.

ALUMINIUM

FENÊTRES

MB-45

ALUPROF

MB45

