

MB-60

Forme du profil: MB-60



- ✓ profondeur de la construction 60 mm
- ✓ Profondeur du cadre (porte/fenêtre) - 60 mm
- ✓ profondeur de l'ouvrant (porte / fenêtre) - 60 mm / 69 mm
- ✓ épaisseur de vitrage jusqu'à 41 mm (fenêtre fixe) / à 50 mm (porte / fenêtre ouvrante)
- ✓ dimensions maximales des fenêtres - H à 2400 mm, L à 1250 mm
- ✓ poids maximal de l'ouvrant (porte / fenêtre) - 120 / 130 kg
- ✓ Vernis dans la palette complète RAL K7 et sur demande avec un code de poudre donné

1,15

Uw pour Ug = 0,6
(intercalaire Ultimate)*

2

Joint

3

Chambres

Idéal pour la production de fenêtres, portes, vestibules, vitrines et divers types de structures. Dans le système MB-60 / 60HI des ruptures thermiques profilées en polyamide renforcé de fibre de verre ont été utilisées.

*La valeur Uw ci-dessus est donnée pour une fenêtre de référence de dimensions 1230 mm x 1480 mm dans la meilleure option thermique.

ALUMINIUM

FENÊTRES

MB-60

ALUPROF

MB 60

