

# Motorisation Beninca JIM

## 3

- ✓ fonctionnement silencieux
- ✓ fonction d'aération du garage
- ✓ hauteur maximale 3,5 m
- ✓ surface maximale 11 m<sup>2</sup>
- ✓ possibilité de brancher une alimentation de secours
- ✓ éclairage LED
- ✓ compatibilité avec le système smart KNX
- ✓ programmation rapide avec la télécommande ARC
- ✓ force du moteur 600 N
- ✓ vitesse d'ouverture maximale 20 cm/s



**Le moteur Beninca JIM 3 est conçu pour actionner des portes de garage** jusqu'à 11 m<sup>2</sup>. Son fonctionnement silencieux et fiable est garanti par l'utilisation d'une courroie en kevlar renforcée par des câbles en acier.

La sécurité de fonctionnement du moteur Beninca JIM 3 est assurée par un capteur ampérométrique et un encodeur. Ils assurent le **fonctionnement de la porte de garage que dans les limites fixées et son arrêt en cas de détection d'obstacle**. Le moteur dispose d'une fonction de ventilation de la pièce, une alimentation de secours peut être connectée et un éclairage LED est installé de série.

La technologie de démarrage en douceur rend l'utilisation du moteur confortable. **Le système STC contrôle précisément la distribution du couple**, ce qui, outre sa culture d'utilisation, a également pour effet de réduire l'usure des composants de la porte. Conçu pour une utilisation intensive.

