

Pergola SB350



✓ largeur fixe : 3,50 m

✓ portée de la pergola 3,40 / 3,85 / 4,30 / 4,75 m

✓ hauteur fixe : 2,665 m

✓ hauteur hors-sol 2,50 m

✓ plage de rotation des lames 0° à ~120°

✓ évacuation de l'eau latérale vers la chambre fermée du poteau de support

✓ disponible en 5 couleurs structurelles populaires

La pergola autoportante en aluminium SB350 permet de créer un espace confortable de détente et de rencontre en famille ou entre amis, équipé d'un toit réglable. La possibilité de faire pivoter les lames à distance permet à ses utilisateurs de profiter exactement de la quantité de soleil qui leur convient.

La pergola SB350 est une structure de base standardisée, perfectionnée dans les moindres détails, qui se distingue sur le marché par un prix exceptionnellement abordable.

Pourquoi il vaut la peine recommander la pergola SB350 :

- c'est un espace de loisirs confortable, prêt à l'emploi dès l'installation, ne nécessitant aucune action supplémentaire de l'utilisateur
- les lames fonctionnant dans le système Sunbreaker permettent d'ajuster précisément la quantité de soleil et peuvent se fermer complètement, créant un toit uniforme et ombragé
- elle possède un moteur électrique commandé par télécommande ou application sur téléphone, ce qui signifie que la quantité de soleil peut être contrôlée depuis un fauteuil d'un simple doigt

Choisissez la pergola SB350 si votre client :

- recherche un moyen rapide et facile de créer un espace de loisirs fonctionnel et durable, nécessitant un minimum d'entretien
- attend une évacuation efficace de l'eau dans la direction de son choix, ce que la SB350 garantit par la possibilité

- de bloquer l'évacuation dans certains poteaux
- compte sur un prix attractif, obtenu grâce à la standardisation de la production et non à des compromis sur la qualité

En savoir plus sur la pergola SB350 :

- Nécessite un support porteur
- Profil de poteau 130 x 130 mm
- Espacement des lames 150 mm
- Drainage vers tous les poteaux (possibilité de bloquer 1 évacuation dans la gouttière)
- Charge maximale de neige sur le toit 30 kg/m²
- Type de moteur 24 V DC (alimentation 230 V AC)
- Contrôle par télécommande dédiée ou smartphone (wifi)
- Température de fonctionnement sûre +5 à +40°C (mouvement des lames)

Couleurs disponibles (structurelles) :

- Graphite argenté – structure fine (FSM 71319)
- Gris anthracite (RAL 7016)
- Blanc alpin (RAL 9010)
- Noir profond (RAL 9005)
- Noir gris (RAL 7021)