

# SlimLine 38



- ✓ profondeur d'installation 76–99 mm
- ✓ vitrage jusqu'à 16-55 mm d'épaisseur
- ✓ ferrures oscillo-battantes Sobinco
- ✓ thermolaquage dans toutes les couleurs du nuancier RAL
- ✓ système disponible avec rupture de pont thermique
- ✓ 3 variantes d'aspect esthétique: Classic, Ferro, Cubic

**0,96**

Uw pour Ug = 0,5  
(intercalaire Ultimate)\*

**3**

Joints

**3**

Chambres

Le système **Reynaers SlimLine 38** a été conçu spécialement pour l'architecture moderne nécessitant de grands vitrages. Il convient également parfaitement à la rénovation de bâtiments industriels, auquel cas il permet de conserver le style des fenêtres traditionnelles en acier.

La polyvalence du système est assurée par la disponibilité de trois variantes d'aspect esthétique de profilés : **Classic, Ferro et Cubic**. La possibilité de combiner les variantes de cadres, d'ouvrants et de traverses librement entre elles permet d'adapter facilement la configuration idéale.

\*La valeur Uw ci-dessus est donnée pour une fenêtre de référence de dimensions 1230 mm x 1480 mm dans la meilleure option thermique.

REYNAERS