

# Unico portes de garage battantes en acier



- ✓ profilé en acier de 1,5–2,0 mm
- ✓ remplissage avec le panneau de porte sectionnelle de 40 mm
- ✓ isolation du panneau avec de la mousse de polyuréthane
- ✓ seuil automatique
- ✓ profilés laqués dans les couleurs du nuancier RAL

**Unico est une porte de garage battante en acier à rupture de pont thermique.** Elle est composée de panneaux de 40 mm d'épaisseur, comme ceux utilisés dans les portes sectionnelles, remplis de mousse de polyuréthane, ce qui garantit ses très bonnes performances thermiques. Un joint périphérique contribue également à garantir l'étanchéité.

**Les portes de garage battantes Unico à un ou deux vantaux fabriquées à partir de profilés isolés en acier galvanisé d'une épaisseur de 1,5 à 2,0 mm.** Ils peuvent être laqués dans toutes les couleurs du nuancier RAL (méthode de thermolaquage). La forme sinueuse de l'intercalaire thermique utilisé améliore encore les paramètres statiques de la porte.

**Cette solution polyvalente peut être installée dans l'ouverture du garage ou en applique sur le mur.** Le premier type de pose permet une ouverture à 90°, le second à 180°. Elle est équipée de série d'une serrure, d'une poignée, d'un verrou et d'arrêts de porte.

La facilité d'assortir les portes de garage Unico à toute maison, garage indépendant ou dépendance est garantie par **la multitude de couleurs, de finitions et de types de hublots qui peuvent être utilisés.**