

Volets battants en aluminium Eko Persiane



- ✓ Volets battants en aluminium extrudé d'épaisseur variable
- ✓ Lames fixes ou mobiles selon le modèle
- ✓ Fixation sur un cadre avec une ailette de rénovation ou directement au mur, selon le modèle
- ✓ Vis de montage et une partie des charnières sont cachés
- ✓ Choix de couleurs RAL et de décors imitation bois

Les volets battants en aluminium Eko Persiane offrent un design méditerranéen éblouissant basé sur les technologies modernes et la durabilité de l'aluminium. Leur apparence fait référence aux styles traditionnels de diverses régions italiennes, et leurs paramètres techniques permettent d'utiliser Eko Persiane également en dehors des régions qui ont inspiré leur création.

Caractéristiques principales des volets battants en aluminium Eko Persiane :

- fabriqués en aluminium extrudé durable d'épaisseur variable au sein d'un même élément
- diverses méthodes d'installation et de fonctionnement des volets, adaptées aux besoins et aux préférences des investisseurs
- possibilité de choisir les couleurs parmi les décors imitation bois et les couleurs RAL les plus populaires

Choisissez les volets battants en aluminium Eko Persiane si :

- vous recherchez un complément extraordinaire du bâtiment qui vous permettra de contrôler la lumière du soleil, d'assurer l'intimité et même de lutter efficacement contre la poussière de la rue
- vous comptez sur une solution qui fait référence à l'esthétique traditionnelle, où la présence de matériaux et de méthodes d'installation modernes ne perturbera pas le caractère des volets
- vous attendez la durabilité et la fiabilité, et dans le cas de l'option avec des lames mobiles – un changement silencieux et fluide de leur position

En savoir plus sur les volets battants en aluminium Eko Persiane :

- ils sont équipés de charnières en aluminium autolubrifiantes, thermolaquées
- ils offrent une résistance à la charge du vent de classe 6, garantissant la sécurité de l'ensemble du système
- ils peuvent être équipés de serrures à 1 et 3 points
- tous les joints et les entretoises en nylon sont assortis à la couleur du volet (5 nuances au choix)
- la palette de couleurs standard se compose de 23 nuances RAL et de 23 décors imitation bois
- les couleurs non standard sont disponibles, prix sur demande
- les couleurs des volets sont couvertes par une garantie de dix ans
- hauteur maximale d'un volet de fenêtre : 1800 mm
- hauteur du volet de balcon : 1800–2700 mm (les plus grands, sans garantie dimensionnelle, nécessitent une consultation individuelle)
- largeur des traverses : 80 ou 100 mm (selon le modèle)
- hauteur de la poignée ou de l'espagnolette sur un volet de porte : 1100 mm
- nombre de vantaux de volet de fenêtre ou de porte : 1–4

Modèles disponibles



Angela

Le volet ANGELA se caractérise par des lames fixes arrondies de 50 mm, disposées à un angle de 45 degrés, séparées par des entretoises spéciales en nylon disponibles en différentes couleurs. La disposition des lames assure l'éclairage de la pièce et la libre circulation de l'air, tout en garantissant l'intimité.

- l'option coulissante disponible (sur demande spéciale)
- les vantaux peuvent être montés directement au mur
- possibilité de montage sur des cadres avec des ailettes de rénovation de 45 ou 62 mm



Aurora

Le volet AURORA se distingue par des lames réglables en forme de goutte, qui, grâce à un système d'assemblage spécial, permettent une séparation étanche du monde extérieur, bloquant même la poussière. Les lames mobiles sont également plus faciles à nettoyer, et leur réglage est silencieux et fluide.

- l'option coulissante disponible (sur demande spéciale)
- les vantaux peuvent être montés directement au mur
- possibilité de montage sur des cadres avec des ailettes de rénovation de 45 ou 62 mm



Oscura

Le volet OSCURA est fortement inspiré par des volets en bois traditionnels de la région de Vérone et de Mantoue. Il n'a pas de cadre visible à l'extérieur. Il se distingue par des bandes verticales d'environ 85 mm de haut qui remplacent les lames typiques.

- Le cadre du volet est visible uniquement de l'intérieur lorsque le volet est fermé
- les vantaux peuvent être montés directement au mur
- possibilité de montage sur des cadres avec des ailettes de rénovation de 45 ou 62 mm



Selene

Les lames de 50 mm de large du volet SELENE sont disposées en position inclinée les unes par rapport aux autres. Des entretoises en aluminium thermolaqué sont placées entre elles. Cette conception permet un éclairage intérieur subtil avec une lumière diffusée.

- La fermeture avec une espagnolette
- Le montage avec à l'aide d'un cadre avec une ailette de rénovation de 25 mm
- 6 couleurs de charnières assorties aux couleurs des volets



Itaca

Les lames de 50 mm de large du volet ITACA sont inclinées les unes par rapport aux autres, laissant de la place pour une lumière diffusée, mais bloquant efficacement le dépôt de poussière. Elles sont séparées par de l'aluminium thermolaqué dans une couleur choisie.

- fermeture à poignée
- montage à l'aide d'un cadre avec une ailette de rénovation de 25 mm
- 6 couleurs de charnières assorties aux couleurs des volets



Nike

Les volets NIKE ont été créés comme un système de protection solaire et une barrière contre la poussière transportée par le vent. Ils sont activés par des lames en forme de gouttelettes d'eau, réglables par un mécanisme fluide.

- La fermeture avec une espagnolette
- Le montage à l'aide d'un cadre avec une ailette de rénovation de 25 mm
- 6 couleurs de charnières assorties aux couleurs des volets



Atlante

La forme spéciale de gouttelette d'eau des lames réglables de ce volet assure sa capacité à nous protéger efficacement contre le soleil et les phénomènes atmosphériques, et même contre la poussière en suspension dans l'air. Son réglage est fluide et harmonieux.

- La fermeture à poignée
- Le montage à l'aide d'un cadre avec une ailette de rénovation de 25 mm
- 6 couleurs de charnières assorties aux couleurs des volets