


MasterPatio



- ✓ głębokość zabudowy ramy: 180 mm
- ✓ głębokość zabudowy skrzydła: 77 mm
- ✓ maksymalna wysokość skrzydła: 3,5 m
- ✓ szklenie pakietami: do 62 mm
- ✓ maksymalny ciężar skrzydła: 500 kg
- ✓ monorail – jednotorowy – szklenie stałe bezpośrednio w ramie (szklenie od zewnątrz)
- ✓ duorail – dwutorowy – szklenie standardowe w skrzydle
- ✓ lakierujemy w pełnej palecie RAL K7 oraz na życzenie pod dany kod proszku
- ✓ możliwość zastosowania moskitiery Flyscreen

0,90

Uw dla Ug=0,5
(aluminiowa ramka)

2

Uszczelki

3

Komory

System MasterPatio to więcej niż drzwi podnosząco-przesuwne. Łączy w sobie doskonałą izolacyjność termiczną z wąskimi widocznymi liniami i dużymi wymiarami konstrukcji. Ruchome skrzydło MasterPatio może mieć wysokość do 3,5 m i masę do 500 kg. W produkcji wykorzystane zostały smukłe, ale wytrzymałe profile, zminimalizowana została też widoczność uszczelki i elementów tworzywowych. Są one w większości ukryte lub zamontowane w profilach.

Przeszklone fasady od podłogi do sufitu zachwycają i pozwalają na podziwianie widoków, stworzenie

niepowtarzalnej atmosfery w domu, mieszkaniu lub na tarasie.

$U_w = 0,90 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ * przy zastosowaniu pakietu 6esg/18sws/6esg/18sws/6esg – $U_g = 0,5 \text{ W/(m}^2\text{K)}$, wypełnionego argonem, z ramką aluminiową.

*Współczynnik wyliczony dla drzwi o wymiarach 4000 x 2500 mm.

MASTERPATIO

SYSTEMY PRZESUWNE

ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ